

## CARATTERISTICHE TECNICHE RP22

Corsa trasversale (asse X)	mm	485
Corsa longitudinale (asse X)	mm	270
Corsa verticale (asse Z)	mm	300
Avanzamento in lavoro assi XYZ	mm/min	0 - 60.000
Avanzamento in rapido assi XYZ	mm/min	60.000
Accelerazione	G	0,8

### TAVOLA PORTAPEZZO

Dimensioni tavola	mm	2X660x350 rotante 180°
Carico massimo ammesso distribuito	daN	250

### PRECISIONE

Ripetibilità	mm	0,01
Posizionamento	mm	0,02

### MANDRINO

Potenza motore mandrino max	kW	13
Velocità max	giri/min	24.000
Cono mandrino	tipo	HSKE40

### REFRIGERANTE UTENSILE

Portata refrigerante esterno	L/min bar	10/3 min.
------------------------------	-----------	-----------

### MAGAZZINO UTENSILI

Capacità magazzino utensili	Nr.	30
-----------------------------	-----	----

### DATI GENERALI DI INSTALLAZIONE

Potenza totale installata	kW	18
Peso	daN	5000 c.a

### CONTROLLO NUMERICO

Tipo CNC	CNC Z32 D.Electron FlorenZ	
----------	----------------------------	--